



ConTEXT

comandi

IT



# ConTeXt

## comandi

it / italiano

25 2012



`\intorno {.1.} [.2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adattalayout [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUMBER
- 2 `altezza = DIMENSION max`  
`righe = NUMBER`

`\appendix [...1,...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\al {.1.} {.2.} [.3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\apagina [...]`

- \* REFERENCE

`\sfondo {.*}`

- \* CONTENT

`\lineanera [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* `\impostalineenere`

`\lineenere [...*,...]`

- \* *inherits from* `\impostalineenere`

`\rigovuoto [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \* `piccolo medio grande nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile`  
`nessuno sempre esterno unito`

`\segnalibro [.1.] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\fondo [...]`

- \* REFERENCE

`\pulsante [...1,...] {.2.} [...3,...]`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* `\impostapulsanti`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saltablocchi [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\CAP {.*}`

- \* CONTENT

`\Cap {...}`

\* CONTENT

`\Caps {... ..}`

\* WORD

`\Lettera {...}`

\* CONTENT

`\Lettere {...}`

\* CONTENT

`\cap {...}`

\* CONTENT

`\chapter [...1...;...] {2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\lettera {...}`

\* CONTENT

`\lettere {...}`

\* CONTENT

`\chim {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\clip [...,1.,...] {2.}`

1 *inherits from* \impostaclipping  
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\clonacampo [1.] [...;2...] [3.] [...;4...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

OPTIONEEL

`\colore [1.] {2.}`

1 TEXT  
2 CONTENT

`\colonna`

`\comment [1.] [...;2.,...] {3.}`

1 NAME  
2 *inherits from* \impostacommento  
3 CONTENT

OPTIONEEL

OPTIONEEL

`\confrontagruppocolori [...]`

\* NAME

`\confrontatavolozza [...]`

\* NAME

`\completoCOMBINEDLIST [...]1 [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostaelencocombinato

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completoREGISTRO [...,*,...]`

OPTIONEEL

\* *inherits from* \impostaregistro

`\convertinunero {...}1 {...}2}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\copiacampo [...]1 [...2,...]`

1 NAME

2 NAME

`\correggispaziobianco {...}`

\* CONTENT

`\accoppiadocumento [...]1 [...]2 [...]3`

1 NAME

2 file

3 NAME

`\accoppiatoREGISTRO [...]1 {...}2}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 INDEX

`\accoppiamarcatura [...]1 [...]2`

1 NAME

2 NAME

`\accoppiapagina [...]1,... [...]2,...]`

1 NAME

2 opzione = doppiafaccia

prima = COMMAND

dopo = COMMAND

`\accoppiacarta [...]`

\* NAME

`\accoppiaregistro [...]`

\* NAME

`\crlf`

`\datadioggi [...,*,...]`

\* *inherits from* \data

`\numerotestacorrente`

`\data [...,1,...] [...,2,...]`  
                  OPTIONEEL                  OPTIONEEL

1 d = NUMBER

m = NUMBER

y = NUMBER

2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

`\separamarcatura [...*...]`

\* NAME

`\definisce [...1] [...2. {3.}]`  
                  OPTIONEEL

1 NUMBER

2 CSNAME

3 CONTENT

`\definiscirigovuoto [...1] [...2.]`

1 NAME

2 *inherits from* \impostarigovuoto

`\definisciblocco [...*...]`

\* NAME

`\definiscifontdeltesto [...1,...] [...2.] [...,3,...]`  
  OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt piccolo grande

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FILE

bf = FILE

sl = FILE

it = FILE

bs = FILE

bi = FILE

sc = FILE

mr = FILE

ex = FILE

mi = FILE

sy = FILE

ma = FILE

mb = FILE

mc = FILE

md = FILE

`\definiscifontdeltesto [...1] [...2.] [...3.]`

1 NAME

2 *inherits from* \impostafontdeltesto

3 *inherits from* \impostafontdeltesto

```

\definisciambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,3,...]
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
1  NAME
2  5pt ... 12pt implicito
3  testo      = DIMENSION
    script    = DIMENSION
    scriptscript = DIMENSION
    x         = DIMENSION
    xx        = DIMENSION
    a         = DIMENSION
    b         = DIMENSION
    c         = DIMENSION
    d         = DIMENSION
    piccolo   = DIMENSION
    grande    = DIMENSION
    interlinea = DIMENSION
    em        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

```

```

\definiscifontdeltesto [.1.] [.2.] [.3.]

```

```

1  inherits from \impostafontdeltesto
2  inherits from \impostafontdeltesto
3  NAME

```

```

\definiscibuffer [...*]

```

```

*  NAME

```

```

\definiscicolore [.1.] [...,2,...]

```

```

1  NAME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT

```

```

\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]

```

```

1  NAME
2  rgb cmyk grigio s
3  TRIPLET

```

```

\definiscielencombinato [.1.] [...,2,...] [...,3,...]

```

```

1  NAME
2  LIST
3  inherits from \impostaelencombinato

```

```

\definisciconversione [.1.] [.2.]

```

```

1  NAME
2  COMMAND TEXT

```

```

\definiscidescrizione [.1.] [...,2,...]

```

```

1  NAME
2  inherits from \impostadescrizioni

```

```

\definedfont [...*]

```

```

*  inherits from \definiscifont

```

```
\definiscienumerazione [...1,...] [...2.] [...,3,...]
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\definiscicampo [...1.] [...2.] [...3.] [...4,...] [...5.]
                                                OPTIONEEL
1  NAME
2  testo riga push check radio combo choice popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME
```

```
\definiscistackcampi [...1.] [...2,...] [...,3,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostacampi
```

```
\definiscifigurasimbolo [...1.] [...2.] [...,3,...]
                                                OPTIONEEL
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \impostafigureesterne
```

```
\definiscioggettomobile [...1.] [...2.]
1  SINGULAR NAME
2  PLURAL NAME
```

```
\definiscifont [...1.] [...2.] [...3.]
                                                OPTIONEEL
1  NAME
2  FILE
3  TEXT
```

```
\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3.]
                                OPTIONEEL
1  TEXT
2  NAME
3  compose = no si
   mode    = node base
   tlig    = no si
   trep    = no si
   script  = NAME
   language = NAME
   ..tag.. = no si
```

```
\definefonthandling [...1.] [...2.] [...3.]
1  NAME
2  NAME
3  type      = sospeso hz spaziatura tag
   destra    = NUMBER
   sinistra  = NUMBER
   fattore   = NUMBER
   min       = NUMBER
   max       = NUMBER
   passo     = NUMBER
```

```
\definiscisinonimofont [...1.] [...2.] [...3.]
                                                OPTIONEEL
1  TEXT
2  NAME
3  fallbacks = NAME
   features  = NAME
   goodies   = NAME
```

`\definisciincorniciato` [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,.,.]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostatestiincorniciati

`\definiscitestoincorniciato` [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,.,.]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostatestiincorniciati

`\definiscitesta` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

- 1 NAME
- 2 SECTION

`\defineindentedtext` [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,.,.]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

`\definiscimenuinterazione` [...<sup>1</sup>,...] [<sub>2</sub>.,.,.]

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 *inherits from* \impostamenuinterazione

`\definiscimenuinterazione` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sub>3</sub>.,.,.]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 sinistra destra cima fondo NAME
- 3 *inherits from* \impostamenuinterazione

`\definiscietichetta` [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,.,.]

- 1 NAME
- 2 testo = TEXT
- luogo = inmargine intesto
- modo = bytext bycd:section
- blockway = si no
- stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
- coloretesta = NAME
- prima = COMMAND
- dopo = COMMAND

`\definiscielenco` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sub>3</sub>.,.,.]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \impostaelenco

`\definiscilogo` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.] [<sub>4</sub>.,.,.]

- 1 NAME
- 2 cima intestazione piedipagina fondo
- 3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
- 4 comando = COMMAND TEXT
- stato = inizia termina

`\definiscimakeup` [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,.,.]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostamakeup

`\definiscimarcatura` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definiscioutput [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...1;,...] [..2.]
```

```
1 NAME  
2 COMMAND
```

```
\definiscitavolozza [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME = NAME
```

```
\definiscidimensionicarta [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 ampiezza = DIMENSION  
   altezza = DIMENSION  
   offset  = DIMENSION  
   scala   = NUMBER
```

```
\definiscicapoversi [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 n = NUMBER  
   linea = attivo disattivo  
   altezza = adatta DIMENSION  
   prima = COMMAND  
   dopo = COMMAND  
   interno = COMMAND  
   distanza = DIMENSION  
   tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
   allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
            r2l l2r
```

```
\definisciprofilo [...1;,...] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definisciprogramma [..1.] [..2.] [..3.]
```

```
1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\definisciriferimento [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 REFERENCE
```

```
\definisciformatoriferimento [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 sinistra = TEXT  
   destra = TEXT  
   testo = TEXT  
   etichetta = NAME
```

```
\definiscilistariferimenti [..1.] [...2;,...]
```

```
1 NAME  
2 inherits from \impostalistariferimenti
```

```
\definisciregistro [..1.] [..2.]
```

```
1 SINGULAR NAME  
2 PLURAL NAME
```

`\definiscisezione [..]`

\* NAME

`\definiscibloccosezione [..] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostabloccosezione  
2 *inherits from* \impostabloccosezione

`\definisciordinamento [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 SINGULAR NAME  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND

`\definisciiniziatermina [..] [...,2,...]`

1 NAME  
2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
comandi = COMMAND

`\definiscisottocampo [..] [..] [...3,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

`\definiscisimbolo [..] [..]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definiscisinonimi [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 SINGULAR NAME  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND  
4 COMMAND

`\definiscimodellotabella [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\definiscitabulato [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NAME  
3 TEXT

`\definiscitesto [..] [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME  
2 *intestazione piedipagina*  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\definiscitype [..] [...,2,...]`

1 NAME  
2 *inherits from* \impostatype

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT  
2 `rm ss tt mm hw cg`  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME  
6 `features = NAME`  
`rscale = NUMBER`  
`encoding = NAME`  
`testo = NAME`

`\definiscityping [.1.] [.,.2.,...]`

1 *inherits from* `\impostatyping`  
2 *inherits from* `\impostatyping`

`\definisciversion [.1.] [.,.2.,...]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\DESCRIZIONE {.1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\determinanumerotesta [.*.]`

\* SECTION

`\determinacarattersticheelenco [.,.1.,...] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 *inherits from* `\impostaelenco`

`\disabilitamenuinterazione [.1.] [.,.2.,...]`

1 `sinistra destra cima fondo NAME`  
2 REFERENCE

`\emptylines [.*.]`

\* NUMBER

`\ENUMERAZIONE ...`

\* NOTHING

`\figuraesterna [.1.] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

1 FILE  
2 *inherits from* `\impostafigureesterne`

`\campi [.*.]`

\* NAME

`\stackcampi [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NAME  
3 *inherits from* `\impostacampi`

`\camporiempimento [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT  
2 CONTENT

\rigariempimento [...,1,...] .<sup>2</sup>.

OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostarighierimpimento
- 2 NOTHING

\lineariempimento [...,1,...] {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostalineariempimento
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\testoriempimento [...,1,...] {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostalineariempimento
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\adattacampo [...]

- \* NAME

\spazifissi

\seguiprofilo {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

\seguiversioneprofilo {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 TEXT
- 3 NAME

\seguiversione {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

\notapdp [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\testonotapdp [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\forzablocchi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\frazione {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

\incorniciato [...,1,...] {<sup>2</sup>.}

OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostaincorniciato
- 2 CONTENT

\TESTOINCORNICIATO [...,\*,...]

OPTIONEEL

- \* inherits from \impostatestiincorniciati

`\da [...]`

\* REFERENCE

`\prendibuffer [...]`

OPTIONEEL

\* NAME

`\prendimarcatura [.1.] [.2.]`

1 NAME

2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente

`\vaigiù [...]`

\* DIMENSION

`\vaia {.1.} {.2.} [...3,...]`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

`\vaiabox {.1.} [...2,...]`

1 CONTENT

2 REFERENCE

`\coloregrigio [...]`

\* TEXT

`\griglia [...,*,...]`

\* x = NUMBER  
y = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
xstep = NUMBER  
ystep = NUMBER  
offset = si no  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
unita = cm pt em mm ex es in  
luogo = sinistra centro

`\capello`

`\testa [...,*,...]`

OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\numerotesta [...]`

OPTIONEEL

\* SECTION

`\testoinstestazioni {...}`

\* CONTENT

`\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\ap {...}`

\* CONTENT

`\hl [...]`

\* NUMBER

`\in {...} {...} [...]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\INDENTATION ...`

\* NOTHING

`\rientro [...*,...]`

\* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

`\circondato [...,1,...] {...}`

OPTIONEEL

1 inherits from \impostaincorniciato  
2 CONTENT

`\ininner [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inizialignment [...*,...] ... \terminaalignment`

OPTIONEEL

\* inherits from \impostaallineamento

`\iniziasfondo {...} ... \terminasfondo`

\* CONTENT

`\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer`

OPTIONEEL

\* NAME

`\iniziaBUFFER [...] ... \terminaBUFFER`

OPTIONEEL

\* NAME

`\iniziacolore [...] ... \terminacolore`

\* NAME

`\iniziacolumns [...,*,...] ... \terminacolumns`

OPTIONEEL

\* inherits from \impostacolonne

`\iniziacomination [...] ... \terminacomination`

\* N\*M

`\iniziacomment [...1] [...,2,...] ... \terminacomment`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME  
2 inherits from \impostacommento

\iniziacomponenet ... \terminacomponenet

\* FILE NAME

\iniziaDESCRIZIONE {...} ... \terminaDESCRIZIONE

\* CONTENT

\iniziadocument [...] ... \terminadocument

\* NAME

\iniziaENUMERAZIONE ... \terminaENUMERAZIONE

\iniziaambiente ... \terminaambiente

\* FILE NAME

\iniziafatto .<sup>1</sup> .<sup>2</sup> .<sup>3</sup> ... \terminafatto

1 NOTHING  
2 NOTHING  
3 NOTHING

\iniziafigure [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>.,...] ... \terminafigure

1 NAME  
2 FILE  
3 fattore = NUMBER  
cornice = attivo disattivo

\iniziaOGGETTOMOBILEtesto [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 sinistra destra alto centro basso offset alto  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

\iniziaFORMULA ... \terminaFORMULA

\iniziaTESTOINCORNICIATO [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 sinistra destra centro nessuno  
2 inherits from \impostatestiincorniciati

\iniziahiding ... \terminahiding

\iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo

\* NAME

\iniziaITEMGROUP [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] [...,<sup>3</sup>.,...] ... \terminaITEMGROUP

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 NAME  
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine in margine intro  
colonne testo capoverso ripeti  
3 inherits from \setupitemgroup

\inizialegend [.<sup>1</sup>.] .<sup>2</sup> .<sup>3</sup> .<sup>4</sup> ... \terminalegend

OPTIONEEL  
1 due  
2 NOTHING  
3 NOTHING  
4 NOTHING

`\inizialine [...]` ... `\terminaline`

\* REFERENCE

`\inizialinecorrection` ... `\terminalinecorrection`

`\inizialinenumbering [...]` ... `\terminalinenumbering`

\* continua

`\inizialines` ... `\terminalines`

`\inizialocale` ... `\terminalocale`

`\inizialocalenvironment` ... `\terminalocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes` ... `\terminalocalfootnotes`

`\iniziamakeup [...]` [OPTIONEEL `...,2,...`] ... `\terminamakeup`

1 NAME

2 *inherits from* `\impostamakeup`

`\iniziamarginblock` ... `\terminamarginblock`

`\inizialineamargine [...]` ... `\terminalineamargine`

\* NUMBER

`\iniziaNOMEmakeup` ... `\terminaNOMEmakeup`

`\inizianarrower [...*...]` ... `\terminanarrower`  
OPTIONEEL

\* sinistra centro destra -left -middle -right -none

`\iniziaopposite` ... `\terminaopposite`

`\iniziaoverlay {1.}` {2.} ... `\terminaoverlay`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\iniziaoverview [...*...]` ... `\terminaoverview`

\* NAME

`\iniziainpaccato [...]` ... `\terminainpaccato`

\* OPTIONEEL  
rigovuto

`\iniziaCAPOVERSO` ... `\terminaCAPOVERSO`

`\iniziapositioning` ... `\terminapositioning`

`\iniziapostponing` ... `\terminapostponing`

`\iniziaprodotta` .\* ... `\terminaprodotta`

\* FILE NAME

`\iniziaprofile [...*...] ... \terminaprofile`

\* NAME

`\iniziaprogetto ... .. \terminaprogetto`

\* FILE NAME

`\iniziacitazione [...*...] ... \terminacitazione`

\* sinistra centro destra

`\iniziasymbolset [...] ... \terminasymbolset`

\* NAME

`\iniziasynchronization ... \terminasynchronization`

`\iniziatable [...] ... \terminatable`

\* TEXT NAME

`\iniziatables [...] ... \terminatables`

\* TEXT NAME

`\iniziaTABULATO [1.] [...,2.,...] ... \terminaTABULATO`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* \impostafigureesterne

`\inizialineatesto [1.] {2.} ... \terminalineatesto`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima fondo

2 CONTENT

`\iniziaTYPING ... \terminaTYPING`

`\iniziaunpacked ... \terminaunpacked`

`\iniziaversione [...*...] ... \terminaversione`

\* NUMBER

`\insinistra [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

`\inriga [...]`

\* REFERENCE

`\inmargine [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

`\inaltromargine [1.] [2.] {3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\inestra [.1.] [.2.] {3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\installalingua [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 spaziatura = `impaccato` ampio  
lefthyphenmin = NUMBER  
righthyphenmin = NUMBER  
stato = inizia termina  
frasesinistra = COMMAND  
frasedestra = COMMAND  
sottofrasesinistra = COMMAND  
sottofrasedestra = COMMAND  
menzionesinistra = COMMAND  
menzionedestra = COMMAND  
citazionesinistra = COMMAND  
citazionedestra = COMMAND  
leftspeech = COMMAND  
middlespeech = COMMAND  
rightspeech = COMMAND  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMMAND  
leftcompoundhyphen = COMMAND  
rightcompoundhyphen = COMMAND  
implicito = NAME

`\barrainterazione [.,.=.,...]`

- \* inherits from `\impostabarrainterazione`

`\pulsantinterazione [.,.=1.,...] [...2,....]`

OPTIONEEL

- 1 inherits from `\impostabarrainterazione`
- 2 NAME

`\elemento [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\elementi [.,.=1.,...] {.. .2. ..}`

OPTIONEEL

- 1 inherits from `\impostaelementi`
- 2 CONTENT

`\el [...,*,...]`

OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\tieniblocchi [...1,....] [...2,....]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 tutti NAME

`\LABELING [...]`

OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\etichette [...]`

- \* NAME

`\testoetichetta {...}`

\* CONTENT

`\lingua [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\allineasinistra {...}`

\* CONTENT

`\listsymbol [..] {..}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\caricaSORTS`

`\caricaSYNONYMS`

`\logcampi`

`\pedap [..] {..} {..}`

OPTIONEEL  
1 basso  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\ped {...}`

\* CONTENT

`\MESE {...}`

\* CONTENT

`\linguaprincipale [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\mar [...1,...] {..}`

OPTIONEEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\lineamargine [..] {..}`

1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testoinmargine [..] [..] {..}`

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 + - basso  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\marcatatura [..] {..}`

1 NAME  
2 CONTENT

\marcaversione

\matematica {...}

\* CONTENT

\mediaeval {...}

\* CONTENT

\allineacentro {...}

\* CONTENT

\riflessione {...}

\* CONTENT

\mese {...}

\* CONTENT

\spostaagriglia [...;...]

\* OPTIONEEL  
standard cima entrambi fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga  
reimposta nessuno DIMENSION

\name {...}

\* CONTENT

\successivoCAPOVERSO

\nocap {...}

\* CONTENT

\nientelineintestazionepdp

\nienterientro

\nienteelenco {...}

\* CONTENT

\nientemarcatura {...}

\* CONTENT

\bastablocchi

\bastafile

\nop

\nientespazio

\nota [...]

\* REFERENCE

`\nientelineecimafondo`

`\nientespaziobianco`

`\numeri {...}`

\* CONTENT

`\overbar {...}`

\* CONTENT

`\overbars {... ..}`

\* WORD

`\overstrike {...}`

\* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

\* WORD

`\impaccato`

`\pagina [...*,...]`

\* `si` `makeup` `no` `preferenza` `grandepreferenza` `sinistra` `destra` `disattiva` `ultimo` `quadruplo` `pari` `dispari` `rigovuoto`  
`vuoto` `reimposta` `inizia` `termina`

`\riferimentopagina [...]`

\* REFERENCE

`\CAPOVERSO`

`\part [...1,...] {...2}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 CONTENT

`\punti [...]`

\* NUMBER

`\mettisegnalibro [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME

2 NAME `tutti`

3 `forza = si no`

`\mettielencocombinato [...1.] [...2,...]`

1 NAME

2 `inherits from \impostaelencocombinato`

`\mettiCOMBINEDLIST [...1.] [...2,...]`

1 NAME

2 `inherits from \impostaelencocombinato`

`\mettiOGGETTOMOBILE [..1.] [...2;2...] {...3.} {...4.}`

OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 sinistra destra qui cima fondo insinistra indestra inmargine margine marginsinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga altezza profondita separa 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\mettino tepdp [..,*1..]`

OPTIONEEL

- \* inherits from \impostanotepdp

`\mettiformula [...1;1...] {...2.} $$3.$$.`

OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\mettilegenda {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\mettielenco [...1;1...] [...2;2..]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostaelenco

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\mettino tepdplocali [..,*1..]`

OPTIONEEL

- \* inherits from \impostanotepdp

`\mettiloghi [...,*1..]`

OPTIONEEL

- \* NAME

`\mettiingriglia [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 inherits from \spostaagriglia
- 2 CONTENT

`\mettiunosullaltro {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*1..]`

- \* NAME

`\mettiregistro [...1.] [...2;2..]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostaregistro

`\mettiREGISTRO [..,*1..]`

OPTIONEEL

- \* inherits from \impostaregistro

`\mettifiancockofianco {..} {..}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\mettisottoformula [...1;...] {..} $$$3.$$`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {..}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\elaborablocchi [...1;...] [...2;...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\elaborapagina [...1;...] [..2]`

- 1 NAME
- 2 si no

`\programma [..]`

- \* NAME

`\pubblicazione [..]`

- \* REFERENCE

`\citazione {..}`

- \* CONTENT

`\menzione {..}`

- \* CONTENT

`\Numeriromani {..}`

- \* CONTENT

`\ran {..}`

- \* CONTENT

`\rif [..1] [..2]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\riferimento [..1] {..2}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\referral [...,*..,...]`

- \* bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\datareferral

\REGISTRO [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.+<sup>2</sup>.+...}

- 1 TEXT  
2 INDEX

\riservaOGGETTOMOBILE [...,<sup>1</sup>.,...] [<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>,...] {<sup>4</sup>.}

- 1 altezza = DIMENSION  
  ampiezza = DIMENSION  
  cornice = attivo disattivo  
2 TEXT  
3 REFERENCE  
4 CONTENT

\reimposta [...,\*...]

- \* NAME

\reimpostamarcatura [<sup>1</sup>.]

- \* NAME

\resetttextcontent [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

- 1 cima intestazione testo piedipagina fondo  
2 testo margine bordo  
3 lefttext middletext righttext

\allineadestra {<sup>1</sup>.}

- \* CONTENT

\numeriromani {<sup>1</sup>.}

- \* CONTENT

\ruota [...,<sup>1</sup>.,...] {<sup>2</sup>.}

- 1 inherits from \impostarotazione  
2 CONTENT

\scala [...,<sup>1</sup>.,...] {<sup>2</sup>.}

- 1 sx = NUMBER  
  sy = NUMBER  
2 CONTENT

\schermo

\section [...,<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>.}

- 1 REFERENCE  
2 CONTENT

\vediREGISTRO [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.+<sup>3</sup>.+...}

- 1 TEXT  
2 CONTENT  
3 INDEX

\seleZIONAblocchi [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...] [<sup>3</sup>.]

- 1 NAME  
2 NAME  
3 criterio = tutti SECTION

\selezionacarta [...,\*,...]

\* famiglia = 1 2

\selezioneversione

\settext [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [..<sup>4</sup>.] [..<sup>5</sup>.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima intestazione testo piedipagina fondo  
2 testo margine bordo  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
4 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
5 TEXT SECTION data MARK numeropagina

\impostaallineamento [...,\*,...]

\* ampiezza sinistra destra centro interno esterno ampio ampio altezza fondo riga reimposta sospeso nonsospeso  
sillabato nonsillabato lesshyphenation morehyphenation nuovo old normale si no flushleft flushright flushouter  
flushinner center hz nohz spaziatura nospacing tollerante moltotollerante dilata lefttoright righttoleft

\impostaparranging [...,\*,...]

\* disattiva 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP riflesso ruotato doppiafaccia negativo sfondo  
90 180 270

\impostasfondo [...,\*,...]

\* offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestra = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stato = inizia termina  
inherits from \impostaincorniciato

\impostasfondi [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>,...] [..<sup>3</sup>,...] OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima intestazione TEXT piedipagina fondo pagina carta paginasinistra paginadestra  
2 bordosinistro marginesinistro TEXT marginedestro bordodestro  
3 stato = inizia termina cd:repeat  
inherits from \impostaincorniciato

\impostalineenere [...,\*,...]

\* ampiezza = DIMENSION max  
altezza = DIMENSION max  
profondita = DIMENSION max  
alternativa = a b  
distanza = DIMENSION  
n = NUMBER  
colore = NAME

\impostarigovuoto [..\*...]

OPTIONEEL  
\* normale implicito standard riga mezzariga DIMENSION grande medio piccolo fisso flessibile globale ignoto

\impostablocco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPTIONEEL

1 NAME  
2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
interno = COMMAND  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
file = FILE

\impostafontdeltesto [...,\*,...]

\* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt



\impostaclipping [.,.,\*.,..]

\* stato = inizia termina  
n = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
x = NUMBER  
y = NUMBER  
sx = NUMBER  
sy = NUMBER  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestra = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
mp = NAME

\impostacolore [.,.]

\* NAME

\impostacolori [.,.,\*.,..]

\* stato = inizia termina globale locale  
conversione = si no sempre mai  
riduzione = si no  
rgb = si no  
cmyk = si no  
mpcmyk = si no  
mpspot = si no  
fattore = si no  
coloretesto = NAME  
separa = c m y k p s no NAME  
criterio = tutti nessuno  
intent = nessuno overprint knockout

\impostacolonne [.,.,\*.,..]

\* n = NUMBER  
ncima = NUMBER  
linea = attivo disattivo  
altezza = DIMENSION  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
distanza = DIMENSION  
bilanciamento = si no  
allinea = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio  
ultimo r2l l2r  
rigovuoto = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo  
opzione = sfondo  
direzione = sinistra destra  
inherits from \impostaincorniciato

\impostacombinazioni [.,.,\*.,..]

\* prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION adatta  
ampiezza = DIMENSION adatta  
luogo = cima centro fondo sinistra destra  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo r2l  
l2r  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME

\impostaelencocombinato [.,.] [.,.,<sup>2</sup>.,..]

1 NAME  
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente  
inherits from \impostaelenco

`\impostacommento [...,*,...]`

\* stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
colore = NAME  
titolo = TEXT  
spazio = si no  
simbolo = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME  
opzione = max buffer  
margine = DIMENSION  
distanza = DIMENSION

`\impostadescrizioni [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
campione = TEXT  
testo = TEXT  
closesymbol = TEXT  
closecommand = \...#1  
closesymbol = TEXT  
titleleft = TEXT  
titleright = TEXT  
distanzatitolo = DIMENSION  
stiletitolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
coloretitolo = NAME  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio  
ultimo r2l l2r  
margine = standard si no DIMENSION  
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra sospeso  
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
coloretesta = NAME  
headcommand = COMMAND  
sospendi = adatta ampio NUMBER  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
rientrasuccessivo = si no  
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari  
DIMENSION  
comando = COMMAND  
display = si no

`\impostaenumerazioni [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 inherits from \impostadescrizioni

## \impostafigureesterne [.\*.]

```
* scala = NUMBER
yscale = NUMBER
yscale = NUMBER
fattore = max adatta ampio
wfactor = NUMBER max ampio adatta
hfactor = NUMBER max ampio adatta
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
preimpostato = si no
display = FILE
anteprima = si no
ripeti = si no
oggetto = si no
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
opzione = cornice vuoto test
cornici = attivo disattivo
ymax = NUMBER
xmax = NUMBER
directory = TEXT
luogo = locale globale implicito nessuno
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
conversione = TEXT
prefisso = TEXT
interazione = si no
```

## \impostacampo [1.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] [...<sup>4</sup>,...] [...<sup>5</sup>,...]

```
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5
```

## \impostacampi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] [...<sup>4</sup>,...]

```
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n = NUMBER
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
colore = NAME
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
ultimo r2l l2r
opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
clickdentro = REFERENCE
clickfuori = REFERENCE
entraregione = REFERENCE
esciregione = REFERENCE
dopotasto = REFERENCE
format = REFERENCE
verifica = REFERENCE
calcola = REFERENCE
offsetcampo = DIMENSION
colorecornicecampo = NAME
coloresfondocampo = NAME
inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi
```

## \impostarigherimpimento [...,\*,...]

```
* ampiezza = DIMENSION
margine = DIMENSION
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
```

`\impostalineerimpimento [..,*.,..]`

\* ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
n = NUMBER  
interlinea = piccolo medio grande  
separatore = TEXT

`\impostaogettomobile [.1.] [..,2.,..]`

1 NAME  
2 altezza = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
ampiezzamin = DIMENSION  
implicito = NAME  
limitipagina = LIST  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra  
*inherits from \impostaincorniciato*

`\impostaogettimobili [..,*.,..]`

\* luogo = sinistra destra centro  
ampiezza = adatta DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
margine = DIMENSION  
spazioprima = piccolo medio grande nessuno  
spaziodopo = piccolo medio grande nessuno  
spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno  
spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno  
rientrasuccessivo = si no  
ncima = NUMBER  
nfondo = NUMBER  
nrighe = NUMBER  
implicito = NAME  
tolleranza = 0 1 2  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
sidealign = normale riga  
numerazione = si nocheck  
*inherits from \impostaincorniciato*

`\impostaspezzamentooggettomobile [..,*.,..]`

\* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
righe = NUMBER

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 *inherits from \definefonthandling*

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 *inherits from \definiscisinonimofont*

`\impostapdp [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL  
1 *inherits from \impostainstestazione*  
2 *inherits from \impostainstestazione*

`\impostatestipdp [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL  
1 testo margine bordo  
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

`\impostadefinizione notepdp [..,*.,..]`

\* *inherits from* \impostadescrizioni

`\impostanotepdp [..,*.,..]`

\* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
modo = bytext bycd:section  
luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno  
linea = attivo disattivo  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
distanza = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
distanzamargine = DIMENSION  
n = NUMBER  
comandonumero = \...#1  
comandotesto = \...#1  
separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER  
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
coloretesto = NAME  
interazione = si no  
capoverso = si no  
fattore = NUMBER  
*inherits from* \impostaincorniciato

`\impostaforms [..,*.,..]`

\* metodo = HTML FDF

`\impostaformule [..,*.,..]`

\* luogo = sinistra destra  
sinistra = TEXT  
destra = TEXT  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio  
ultimo r2l l2r  
opzione = centro  
strut = si no  
distanza = DIMENSION  
margine = DIMENSION standard si no  
allinea = flushleft flushright centro center  
marginestro = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
rientrasuccessivo = si no  
alternativa = NAME  
spazioprima = DIMENSION  
dopo = DIMENSION  
separatore = TEXT  
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT

`\impostaincorniciato` [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
  ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
  autoampiezza = si no forza
  offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
  luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
  opzione = nessuno vuoto
  strut = si no globale locale
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
            ultimo r2l l2r
  fondo = COMMAND
  cima = COMMAND
  cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
  cornicecima = attivo disattivo
  cornicefondo = attivo disattivo
  cornicesinistra = attivo disattivo
  cornicedestra = attivo disattivo
  offsetcornice = DIMENSION
  profonditacornice = DIMENSION
  angolocornice = rotondo rettangolare
  raggiorcornice = DIMENSION
  colorecornice = NAME
  sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
  schermosfondo = NUMBER
  coloresfondo = NAME
  offsetsfondo = cornice DIMENSION
  profonditasfondo = DIMENSION
  angolosfondo = rotondo rettangolare
  raggiosfondo = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  angolo = rotondo rettangolare
  raggio = DIMENSION
  vuoto = si no
  coloreprimopiano = NAME
  foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  spessorelinea = DIMENSION
```

`\impostatestiincorniciati` [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  correzioneriga = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine = standard si no
  luogo = sinistra destra centro nessuno
  rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari
            pari DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostatesta [...1,...] [...2,...]`

1 SECTION  
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
coloretesto = NAME  
colorenumero = NAME  
numero = si no  
numeroproprio = si no  
pagina = sinistra destra si  
continua = si no  
intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature  
testo = nessuno vuoto alto nomarcature  
piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
alternativa = normale in margine centro TEXT  
sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER  
comando = \...#1#2  
comandonumero = \...#1  
comandotesto = \...#1  
deepnumbercommand = \...#1  
deeptextcommand = \...#1  
prefisso = + - TEXT  
mettitesta = si no vuoto  
incrementanumero = si no LIST FILE  
resetnumber = si no  
file = NAME  
espansione = si no comando  
testomargine = si no  
interazione = elenco nessuno  
*inherits from \impostateste*

`\impostainstestazione [...1.] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 TEXT margine bordo  
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME  
strut = si no  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilesinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiledestra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezzasinistra = DIMENSION  
ampiezzadestra = DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

`\impostatestiintestazioni [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

1 testo margine bordo  
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

`\impostanumerotesta [...1.] [...2.]`

1 SECTION  
2 NUMBER +cd:number -cd:number

`\impostateste [...*,...]`

\* numerosezione = si NUMBER no  
alternativa = normale margine centro TEXT capoverso  
separatore = TEXT  
stopper = TEXT  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio  
ultimo r2l l2r  
allineatitolo = si oggettomobile no  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
rientrasuccessivo = si no  
comando = \...#1#2  
margine = DIMENSION

`\impostatestointestazioni` [1.] [2.]

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 NAME = TEXT

`\impostasegnosillabazione` [\*.]

\* segno = -- --- - ~ ( ) = /

`\setupindentedtext` [1...2...]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = adatta DIMENSION  
testo = TEXT  
campione = TEXT  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
separatore = TEXT

`\impostarientro` [...\*...]

\* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

`\impostainmargine` [1.] [2...]

OPTIONEEL

1 sinistra destra NUMBER  
2 luogo = sinistra destra entrambi  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
r2l l2r  
riga = NUMBER  
distanza = DIMENSION  
separatore = TEXT  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
stack = si no  
*inherits from* \impostaincorniciato

`\impostainterazione` [...\*...]

\* stato = inizia termina  
menu = attivo disattivo  
pagina = si no  
click = si no  
separa = si no  
display = nuovo  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
calcola = NAME  
strut = si no  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
colorecontrasto = NAME  
setsimboli = NAME  
titolo = TEXT  
sottotitolo = TEXT  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
fieldlayer = auto NAME

`\impostabarrainterazione [..,*.,..]`

```
* stato      = inizia termina
alternativa = a b c d e f g
simbolo     = si no
ampiezza    = DIMENSION altezza adatta
altezza     = DIMENSION altezza adatta
profondita  = DIMENSION
colore      = NAME
passo       = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostamenuinterazione [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME
2 prima      = COMMAND
dopo        = COMMAND
tra         = COMMAND
sinistra    = COMMAND
destra     = COMMAND
centro     = COMMAND
stato      = inizia termina nessuno locale
stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore     = NAME
colorecontrasto = NAME
distanza   = sovrapponi DIMENSION
stessapagina = si vuoto no nessuno
riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
posizione  = si no
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostaschermointerazione [..,*.,..]`

```
* ampiezza  = DIMENSION adatta max
altezza    = DIMENSION adatta max
backspace  = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
horoffset  = DIMENSION
veroffset  = DIMENSION
opzione    = max adatta doppiafaccia facciasingola auto nessuno segnalibro
attesa     = NUMBER nessuno
```

`\impostainterlinea [.*.]`

```
* reimposta OPZIONALE piccolo medio auto grande attivo disattivo
```

`\impostainterlinea [..,*.,..]`

```
* altezza  = NUMBER
profondita = NUMBER
riga       = DIMENSION
cima       = NUMBER
fondo      = NUMBER
```



## \impostalayout [...,\*...]

\* ampiezza = DIMENSION adatta centro  
altezza = DIMENSION adatta centro  
backspace = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
margine = DIMENSION  
marginésinistro = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
intestazione = DIMENSION  
piedipagina = DIMENSION  
cima = DIMENSION  
fondo = DIMENSION  
bordosinistro = DIMENSION  
bordodestro = DIMENSION  
distanzaintestazione = DIMENSION  
distanzapdp = DIMENSION  
distanzacima = DIMENSION  
distanzafondo = DIMENSION  
distanzamarginésinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
distanzabordosinistro = DIMENSION  
distanzabordodestro = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
marcatura = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina  
luogo = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia  
scala = DIMENSION  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
righe = NUMBER  
colonne = NUMBER  
distanzacolonne = DIMENSION  
griglia = si no  
spaziofondo = DIMENSION  
cutspace = DIMENSION  
distanzatesto = DIMENSION  
ampiezzatesto = NUMBER  
textmargin = DIMENSION  
clipoffset = DIMENSION  
pagina = NAME  
carta = NAME

## \impostalegenda [...,\*...]

\* n = NUMBER  
distanza = DIMENSION  
tra = COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
luogo = destra fondo  
fonttetto = 5pt ... 12pt piccolo grande

## \impostanumerazionerighe [...,\*...]

\* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT  
iniziala = NUMBER  
passo = NUMBER  
ampiezza = DIMENSION  
luogo = centro sinistra margine inmargine insinistra destra indestra interno esterno testo begin end  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
prefisso = TEXT  
referencing = attivo disattivo

## \impostarighe [...,\*...]

\* prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
tra = COMMAND  
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION  
spazio = si no  
opzione = impaccato

\impostaampiezzariga [.\*.]

\* DIMENSION

\impostaelenco [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 NAME
2 stato = inizia termina
alternativa = a b c ... nessuno comando
accoppiamento = attivo disattivo
criterio = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti
extras = LIST
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
interazione = numerosezione testo numeropagina tutti nessuno
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
etichetta = si no
prefisso = si no nessuno
numeropagina = si no
numerotesta = si no
cd:sectionnumber = si no
allineatitolo = si no
margine = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION adatta
altezza = DIMENSION adatta ampio
profondita = DIMENSION adatta ampio
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT
stopper = TEXT
simbolo = nessuno 1 2 3 ...
espansione = si no comando
ampiezzamax = DIMENSION
order = comando tutti normale
inherits from \impostaincorniciato
```

\setuplistalternative [.\*.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 a b c
2 comando = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
dilata = DIMENSION
distanza = DIMENSION
```

\impostamakeup [.\*.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
pagina = sinistra si destra
comandi = COMMAND
doppiafaccia = si no vuoto
statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statopdp = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statotesto = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statocima = termina inizia
statofondo = termina inizia
statopagina = termina inizia
colore = NAME
```

`\impostablocchimargine [..,*.,..]`

\* luogo = inmargine sinistra centro destra  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo r2l  
l2r  
cima = COMMAND  
tra = COMMAND  
fondo = COMMAND  
sinistra = COMMAND  
destra = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

`\impostalineemargine [.*.]`

\* livello = NUMBER  
spessorelinea = DIMENSION

`\impostamarcatura [.1.] [.*.2.]`

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
separatore = COMMAND  
espansione = si no

`\impostapiustretto [..,*.,..]`

\* sinistra = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
centro = DIMENSION

`\impostanumerazione [..,*.,..]`

\* modo = bytext bycd:section  
stato = inizia termina

`\impostaposizionamentoopposti [.*.]`

\* stato = inizia termina  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND

`\impostaoutput [...*,...]`

\* NAME

`\impostanumeropagina [..,*.,..]`

\* numero = NUMBER  
stato = inizia termina mantieni

`\impostanumerazionepagina [..,*.,..]`

\* alternativa = facciasingola doppiafaccia  
luogo = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra  
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
sinistra = TEXT  
destra = TEXT  
modo = bytext bycd:section  
testo = TEXT  
separatorenumero = TEXT  
separatoretesto = TEXT  
cd:sectionnumber = si no  
separatore = TEXT  
strut = si no  
stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
comando = \...#1  
pagina = ultimo si no

\impostatransizionepagina [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* reimposta NUMBER

\impostatavolozza [...]

\* NAME

\setuppaper [...,\*,...]

\* carta = NAME  
pagina = NAME  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
opzione = max adatta  
metodo = normale NAME

\impostadimensionicarta [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale riflesso ruotato 90 180 270  
2 negativo *inherits from* \impostadimensionicarta

\impostanumerazionecapoversi [...,\*,...]

\* stato = inizia termina reimposta riga  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
distanza = DIMENSION

\impostacapoversi [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NUMBER ogni  
3 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
r2l l2r  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
distanza = DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
interno = COMMAND  
comando = COMMAND  
linea = attivo disattivo

\impostaposizionamento [...,\*,...]

\* stato = inizia sovrapponi  
unita = cm pt em mm ex es in  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
offset = si no  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo

\impostaprofili [...,\*,...]

\* opzione = test

\impostaprogrammi [...,\*,...]

\* directory = TEXT

\impostapubblicazioni [...,\*,...]

\* alternativa = apa normale  
*inherits from* \impostaenumerazioni

\impostamenzione [..,\*.,..]

\* prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
luogo = TEXT margine

\impostalistariferimenti [.<sup>1</sup>.] [..,<sup>2</sup>.,..]  
OPTIONEEL

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
criterio = SECTION locale precedente tutti  
comando = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostariferimento [..,\*.,..]

\* stato = inizia termina  
cd:sectionnumber = si no  
prefisso = + - TEXT  
interazione = etichetta TEXT tutti simbolo  
ampiezza = DIMENSION  
sinistra = COMMAND  
destra = COMMAND  
convertifile = si no piccolo grande  
separatore = TEXT  
autofile = si no pagina  
globale = si no  
export = si no

\impostaregistro [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [..,<sup>3</sup>.,..]  
OPTIONEEL

1 SINGULAR NAME  
2 NAME  
3 n = NUMBER  
bilanciamento = si no  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio  
ultimo r2l l2r  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
indicatore = si no  
accoppiamento = si no  
cd:sectionnumber = si no  
criterio = SECTION locale tutti  
distanza = DIMENSION  
simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno  
interazione = numeropagina TEXT  
espansione = si no comando  
referencing = attivo disattivo  
comando = \...#1  
luogo = sinistra centro destra  
ampiezzamax = DIMENSION  
riferimentoingoto = vuoto nessuno  
alternativa = a b A B  
prefisso = entrambi primo nessuno  
compress = no si  
deeptextcommand = \...#1

\impostarotazione [..,\*.,..]

\* rotazione = NUMBER  
luogo = normale alto adatta ampio profondita  
*inherits from \impostaincorniciato*

\impostaschermi [..,\*.,..]

\* metodo = punto linea esterno  
risoluzione = NUMBER  
fattore = NUMBER  
schermo = NUMBER

`\impostasezione` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NAME  
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
numeroprecedente = si no

`\impostabloccosezione` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.,.]

1 NAME  
2 numero = si no  
pagina = si destra  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

`\impostaordinamento` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.,.]

1 NAME  
2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
comando = \...#1  
stato = inizia termina  
criterio = tutti usato  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
espansione = si no comando

`\impostaspaziatura` [.\*.]

\* ampio impaccato

`\impostastrut` [.\*.]

\* si no cap TEXT

`\impostanumerosottopagina` [<sup>\*</sup>.,.,.]

\* modo = bytext bycd:section  
stato = inizia termina nessuno

`\impostasetsimboli` [.\*.]

\* NAME

`\impostasinronizzazione` [<sup>\*</sup>.,.,.]

\* stato = inizia termina

`\impostabarrasinronizzazione` [<sup>\*</sup>.,.,.]

\* alternativa = pagina locale  
ampiezza = DIMENSION altezza adatta  
altezza = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
*inherits from* \impostaincorniciato

`\impostasinonimi` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.,.]

1 NAME  
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra  
ampiezza = DIMENSION  
stato = inizia termina  
criterio = tutti usato  
conversione = si no  
espansione = si no comando  
comando = \...#1#2#3

`\impostasistema [..,*.,..]`

\* `risoluzione` = NUMBER  
`file` = TEXT  
`directory` = TEXT  
`casuale` = normale piccolo medio grande NUMBER

`\impostatab [..,*.,..]`

\* `campione` = TEXT  
`ampiezza` = DIMENSION  
`stilettesta` = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
`luogo` = sinistra destra

`\impostatabelle [..,*.,..]`

\* `distanza` = piccolo medio grande  
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande  
`HL` = NUMBER piccolo medio grande nessuno  
`VL` = NUMBER piccolo medio grande nessuno  
`profondita` = NUMBER strut  
`altezza` = NUMBER strut  
`spessorelinea` = DIMENSION  
`colorelinea` = NAME  
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
r2l l2r  
`comandi` = COMMAND  
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
r2l l2r  
`sfondo` = schermo colore nessuno  
`schermosfondo` = NUMBER  
`coloresfondo` = NAME  
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande

`\impostatabulato [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 `unita` = DIMENSION  
`rientro` = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari  
DIMENSION  
`prima` = COMMAND  
`dopo` = COMMAND  
`interno` = COMMAND  
`EQ` = TEXT  
`colorelinea` = NAME  
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo  
r2l l2r  
`spessorelinea` = DIMENSION  
`distanza` = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno  
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande  
`linea` = normale riga  
`separa` = si no

`\impostatesto [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 `inherits from` \impostainstestazione  
2 `inherits from` \impostainstestazione

`\impostalineetestto [..,*.,..]`

\* `luogo` = sinistra inmargin  
`prima` = COMMAND  
`dopo` = COMMAND  
`tra` = COMMAND  
`ampiezza` = DIMENSION  
`distanza` = DIMENSION  
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande  
`colore` = NAME  
`stile` = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
`colorelinea` = NAME

`\impostatestotesti [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `testo` margine bordo  
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

`\impostalinesottili [.*.]`

\* `interlinea` = piccolo medio grande  
`n` = NUMBER  
`prima` = COMMAND  
`tra` = COMMAND  
`dopo` = COMMAND  
`colore` = NAME  
`coloresfondo` = NAME  
`altezza` = DIMENSION max  
`profondita` = DIMENSION max  
`alternativa` = a b c d  
`spessorelinea` = DIMENSION  
`colore` = NAME  
`sfondo` = colore  
`coloresfondo` = NAME

`\impostatolleranza [...,*...]`

\* orizzontale verticale dilata spazio multorigido rigido tollerante moltotollerante

`\impostacima [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 `inherits from` \impostainstestazione  
2 `inherits from` \impostainstestazione

`\impostatesticima [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `testo` margine bordo  
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

`\impostatype [...,*...]`

\* `spazio` = attivo disattivo  
`opzione` = inclinato normale nessuno  
`stile` = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
`colore` = NAME  
`sinistra` = COMMAND  
`destra` = COMMAND  
`comando` = COMMAND

`\impostatyping` [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>....,...]

OPTIONEEL

1 file typing NAME  
2 spazio = attivo disattivo  
pagina = si no  
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno  
testo = si no  
icomando = COMMAND  
vcomando = COMMAND  
ccomando = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
margine = DIMENSION standard si no  
marginepari = DIMENSION  
marginedispari = DIMENSION  
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga  
escape = TEXT  
spazio = attivo disattivo  
tab = NUMBER si no  
pagina = si no  
rientrasuccessivo = si no  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
tavolozza = NAME  
range = TEXT  
righe = si no sillabato  
vuoto = si tutti no  
numerazione = riga file no  
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande  
strip = no auto NUMBER

`\impostasottolinea` [<sup>\*</sup>....,...]

\* alternativa = a b c  
spessorelinea = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
colorelinea = NAME

`\impostaur1` [<sup>\*</sup>....,...]

\* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo  
spaziour1 = si no

`\impostaversioni` [<sup>\*</sup>....,...]

\* numero = NUMBER  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

`\impostaspaziobianco` [<sup>\*</sup>..]

OPTIONEEL

\* nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION

`\mostrafontdeltesto` [<sup>\*</sup>....;...]

OPTIONEEL

\* *inherits from* \impostafontdeltesto

`\mostraambientefontdeltesto` [<sup>\*</sup>....;...]

OPTIONEEL

\* *inherits from* \impostafontdeltesto

`\mostracolore` [<sup>\*</sup>..]

\* NAME

`\mostragruppocolori` [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>....;...]

1 NAME  
2 orizzontale verticale nome valore NUMBER

`\mostrafiguresterne [...,*.,...]`

OPTIONEEL

\* alternativa = a b c

`\mostracampi [...,*...]`

OPTIONEEL

\* NAME

`\mostracornice [...*...]`

OPTIONEEL

\* TEXT margine bordo

`\mostragriglia [...1,...]{.2.}`

OPTIONEEL

1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno  
2 CONTENT

`\mostralyout`

`\mostramakeup`

`\mostratavolozza [...1.][...2,...]`

1 NAME

2 orizzontale verticale nome valore

`\mostrastampa [...1,...][...2,...][...3.,...]`

1 *inherits from* \impostadimensionicarta

2 *inherits from* \impostadimensionicarta

3 *inherits from* \impostalayout

`\mostraimpostazioni`

`\mostrastruts`

`\mostrasettsimboli [...*...]`

\* NAME

`\qualcheriga [...*...]`

\* REFERENCE

`\daqualcheparte {...1.}{.2.}[...3.]`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

`\SORT [...1.]{.2.}`

1 TEXT

2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [...,1.,...]{.2.}{.3.}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaspezzamentooggettomobile

2 CONTENT

3 CONTENT

`\iniziaREGISTRO [.1.] {...2.+.}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 INDEX

`\stirato {...}`

- \* WORD

`\sub [...*...]`

OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\subject [...1...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection [...1...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject [...1...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection [...1...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject [...1...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...*...]`

- \* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt  
piccolo grande

`\sim {...}`

- \* CONTENT

`\simbolo [.1.] [...2.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\barrasinchronizzazione [.1.] [...2.,...]`

- 1 NAME
- 2 alternativa = pagina locale  
*inherits from \impostabarrasinchronizzazione*

`\sincronizza`

`\SYNONYM [.1.] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\tab {1.} 2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\tex {*.}`

\* CONTENT

`\riferimentotesto [1.] {2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\lineatesto [1.] {2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 cima fondo  
2 CONTENT

`\linesottile`

`\linesottili [*.]`

OPTIONEEL  
\* *inherits from* \impostalinesottili

`\title [...1;...] {2.}`

OPTIONEEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\tooltip [1.] {2.} {3.}`

OPTIONEEL  
1 sinistra destra centro  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\traduci [...,*.,...]`

\* NAME = TEXT

`\typ {*.}`

\* CONTENT

`\type {*.}`

\* CONTENT

`\typebuffer [*.]`

\* NAME

`\typefile [1.] {2.}`

OPTIONEEL  
1 NAME  
2 CONTENT

`\underbar {*.}`

\* CONTENT

`\underbars {*. . .}`

\* WORD

\usablocco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\usacomandi {...}

- \* CONTENT

\usedirectory [...\*,...]

- \* NAME reimposta

\usacodifica [...\*,...]

- \* NAME

\usadocumentoesterno [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]

- 1 NAME
- 2 file
- 3 TEXT

\usafiguraesterna [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 *inherits from* \impostafigureesterne

\usafileesterno [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [...,<sup>4</sup>.,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 fonttsto = 5pt ... 12pt piccolo grande

\usafileesterni [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

- 1 NAME
- 2 fonttsto = 5pt ... 12pt piccolo grande  
file = FILE

\usacolonnasonoraesterna [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

- 1 NAME
- 2 FILE

\usamodulo [...\*,...]

- \* NAME

\usariferimenti [...\*,...]

- \* FILE

\usaspecialita [...\*,...]

- \* reimposta NAME

\usasimboli {...}

- \* NAME

\usetypescript [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\usetypescriptfile [...;...]`

\* FILE

`\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NAME  
2 TEXT  
3 file  
4 TEXT

`\versione [...]`

\* finale concetto temporaneo

`\v1 [...]`

\* NUMBER

`\GIORNOSETTIMANA {...}`

\* CONTENT

`\PAROLA {...}`

\* WORD

`\PAROLE {... ..}`

\* WORD

`\Parola {...}`

\* WORD

`\Parole {... ..}`

\* WORD

`\giornosettimana {...}`

\* CONTENT

`\spaziobianco`

`\paroladestra {...}`

\* CONTENT

`\scrividentroelenco [.1.] [...,2,...] {.3.}`

1 SECTION NAME  
2 luogo = qui nessuno  
3 CONTENT

`\scriviinelenco [.1.] [...,2,...] {.3.} {.4.}`

1 SECTION NAME  
2 luogo = qui nessuno  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\scriviinlistariferimenti [.1.] {.2.} {.3.}`

1 NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT

```
\scriviinregistro [1.] [2.] {..+3.+..}
```

OPTIONEEL

- 1 SINGULAR NAME
- 2 TEXT
- 3 INDEX

**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**

